

精城特瓷

值得信赖的设备防腐专家

防腐



(铸造)

牌号	表示内容	应用行业
TM52	碳化钛含量 48%， 高锰钢 52%	具有高耐磨性和较高韧性，适合制备冲击工具、破碎机配件，可采用镶铸方法结合；
TM60	碳化钛含量 40%， 高锰钢 60%	耐磨性稍低于而韧性优于 TM52，可用于掘进机和竖井钻机的刀具；
GT35	碳化钛含量 35%， 铬钼钢 65%	优良的耐磨性和钢性，同时可机加工，适用于模具制作；

金属陶瓷复合材料(NMC-KL/TiC)

高铬钢+陶瓷颗粒 (NMC-KL)

高铬钢+陶瓷颗粒 (NMC-KL) 是一种高性能的金属材料，具有优异的耐磨性和耐腐蚀性。该材料广泛应用于各种工业领域，如机械制造、化工、冶金等。

该材料的主要成分包括高铬钢和陶瓷颗粒。高铬钢具有优异的耐腐蚀性和耐磨性，而陶瓷颗粒则具有极高的硬度和耐磨性。通过合理的配方设计和加工工艺，可以实现高铬钢和陶瓷颗粒的完美结合，从而获得具有优异性能的材料。



AKZ (80%ZrO₂) (100%TiC)

